

Dünnbett-Drainagematte FDT-DB

mit Vliesgewebe



Dünnbett-Drainagematte mit Vliesgewebe

Artikel	Dicke in mm (ca.)	Mattenbreite in cm	Mattenlänge in cm
FDT-DB 050	5,0	82	177

► Produktdaten:

FDT-DB 050 wird als lose verlegbares Element geliefert. Jedes Element besteht aus 12 Noppenteilen, die mittels einem hochfesten Drainagevlies verbunden sind. Das zusammengeklappt gelieferte Element wird vor Ort nach zwei Seiten aufgeklappt und deckt somit eine Fläche von **1,45 m²** ab.

Flächen, die mit FDT-DB 050 belegt sind, bedürfen in der Regel einer funktionierenden Abdichtung und entsprechendem Gefälle von 1,5 bis 2% hin zur Entwässerungsrinne. Entlang allen offenen Rändern ein passendes Balkonrandprofil einbauen, so dass FDT-DB 050 nicht seitlich verrutschen kann. Das Profil muss an der Entwässerungsseite mit Öffnungen zum Ableiten des anfallenden Wassers mit Ausstanzungen versehen sein. Die einzelnen Elemente lose und dicht stoßend auf der Abdichtung verlegen und über die Stöße das mitgelieferte, selbstklebende Stoßband verkleben.

Auf der so hergestellten, stabilen und druckfesten Drainage- und Entkopplungsebene Fliesen und Naturstein fachgerecht verlegen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 09/2018