


## Quadro-Profile FQHC-CR / FQHC-CR-S


aus Aluminium, Oberflächen: **crimson hochglanzeloxiert**, **crimson hochglanzeloxiert geschliffen**



Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert**

Höhe in mm	Sichtbreiten in mm S1/S2	Artikel crimson hochglanzeloxiert	Artikel crimson hochglanzeloxiert geschliffen
11,0	12,0	FQHC 110-CR	FQHC 110-CR-S

Lieferlänge: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.



Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert**

Höhe in mm	Sichtbreiten in mm S1/S2	Artikel crimson hochglanzeloxiert	Artikel crimson hochglanzeloxiert geschliffen
11,0	12,0	E-FQHC 110-CR	E-FQHC 110-CR-S

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

### ► Pflegehinweise für Aluminium eloxiert:

Eloxal ist eine spezielle, optisch aufwertende Oberflächenveredelung für Aluminiumprofile. Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH-neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.

**Für alle Materialien gilt:**

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfliesenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

**Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 03/2020