

Wandschutzplatten SWSP

aus Acryl-Vinyl,
Oberfläche: **leichte Struktur**



Wandschutzplatten aus Acryl-Vinyl, Oberfläche: **leichte Struktur**

Artikel	Profilhöhe in mm	Stärke in mm
SWSP 100	100	2,0
SWSP 150	150	2,0
SWSP 200	200	2,0
SWSP 250	250	2,0
SWSP 300	300	2,0
SWSP 350	350	2,0
SWSP 400	400	2,0
SWSP 450	450	2,0
















Artikel	Profilhöhe in mm	Stärke in mm
SWSP 500	500	2,0
SWSP 550	550	2,0
SWSP 600	600	2,0
SWSP 650	650	2,0
SWSP 700	700	2,0
SWSP 750	750	2,0
SWSP 800	800	2,0
SWSP 850	850	2,0

Lieferlängen: bis max. 3,00 m. Sonderlängen sind auf Wunsch ohne Mehrpreis lieferbar.

► Material:

Wandschutzprofile aus Acryl-Vinyl, voll durchgefärbt, leichte Oberflächenstruktur, Brennbarkeitsklasse DIN 4102-B1 (schwer entflammbar), Materialstärke 2 mm, Farben: gemäß Farbübersicht „A“.

Farbübersicht „A“

					
beige	elfenbein	cremeweiß RAL 9001	reinweiß RAL 9010	verkehrsweiß RAL 9016	lichtgrau RAL 7035
					
staubgrau RAL 7037	achatgrau RAL 7038	minttürkis RAL 6033	weißgrün RAL 6019	rapsgelb RAL 1021	orientrot RAL 3031
					
enzianblau RAL 5010	pastellblau RAL 5024	tiefschwarz RAL 9005			

► Eigenschaften:

Stoß- und bruchfest, flach und unauffällig, schlagzäh, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig, leichte Handhabung, hohe Steifigkeit, Zuschnitte, Verformungen und Formteile sind individuell herstellbar. Individuelle Profilhöhen gemäß Ihren Vorgaben sind ohne Aufpreis möglich. Uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Die Reinigung erfolgt mittels handelsüblichen Reinigungsmitteln.

► Anwendung:

In Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Schulen und stark frequentierten Bereichen. Schutz an Kanten, Ecken und Mauervorsprüngen.

**► Montage:**

Vollflächige Verklebung auf dem Untergrund (Wand, Putz, Fliesen, Zarge etc.) mittels Montagekleber OTTOCOLL® M500, keine Übergangsprofile nötig, Innen- und Außenecken können aus dem gleichen Material bzw. gleichen Farben geliefert werden.

► Pflegehinweise für Kunststoff (PVC-Profil):

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019