


## Drainagerinnen **Stabilo-Fix DLZ-VA**

aus Edelstahl V2A,  
1,5 mm Materialstärke  
mit **V2A-Längsstabrost 20 x 3 mm**




### Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus Edelstahl V2A, 1,5 mm Materialstärke mit **V2A-Längsstabrost** **20 x 3 mm**

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm
DLZ 1040-VA	100	40	1.000
DLZ 1050-VA	100	50	1.000
DLZ 1060-VA	100	60	1.000
DLZ 1080-VA	100	80	1.000
DLZ 1010-VA	100	100	1.000
VB-DLZ-VA	<b>Verbinder (1 Paar)</b>		
ED-DLZ-VA	<b>Endstück</b>		
DLZ 1440-VA	140	40	1.000
DLZ 1450-VA	140	50	1.000
DLZ 1460-VA	140	60	1.000
DLZ 1480-VA	140	80	1.000
DLZ 1410-VA	140	100	1.000
VB-DLZ-VA	<b>Verbinder (1 Paar)</b>		
ED-DLZ-VA	<b>Endstück</b>		
DLZ 1640-VA	160	40	1.000
DLZ 1650-VA	160	50	1.000
DLZ 1660-VA	160	60	1.000
DLZ 1680-VA	160	80	1.000
DLZ 1610-VA	160	100	1.000
VB-DLZ-VA	<b>Verbinder (1 Paar)</b>		
ED-DLZ-VA	<b>Endstück</b>		

#### Zubehör



Endstück



Verbinder

► **Belastung:**

Belastung: begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.

► **Standardlängen:**

1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.

► **Achtung:**

Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

► **Pflegehinweise für Edelstahl (V2A):**

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr). Für besondere Fälle sind Edelstahlprofile teilweise auch in V4A Qualität lieferbar (noch höhere Rostbeständigkeit als V2A).

**Für alle Materialien gilt:**

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

**Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019