


Drainagerinnen **Stabilo-Fix** DMR-ST

aus feuerverzinktem Stahl,
1,5 mm Materialstärke
mit **Maschenrost 30 x 10 mm**
aus verzinktem Stahl




Drainagerinnen **Stabilo-Fix** aus feuerverzinktem Stahl, 1,5 mm Materialstärke mit **Maschenrost 30 x 10 mm** aus verzinktem Stahl

Artikel	Einlaufbreite in mm	Höhe in mm	Länge in mm
DMR 1040-ST	100	40	1.000
DMR 1050-ST	100	50	1.000
DMR 1060-ST	100	60	1.000
DMR 1080-ST	100	80	1.000
DMR 1010-ST	100	100	1.000
VB-DMR-ST		Verbinder (1 Paar)	
ED-DMR-ST		Endstück	
DMR 1440-ST	140	40	1.000
DMR 1450-ST	140	50	1.000
DMR 1460-ST	140	60	1.000
DMR 1480-ST	140	80	1.000
DMR 1410-ST	140	100	1.000
VB-DMR-ST		Verbinder (1 Paar)	
ED-DMR-ST		Endstück	
DMR 1640-ST	160	40	1.000
DMR 1650-ST	160	50	1.000
DMR 1660-ST	160	60	1.000
DMR 1680-ST	160	80	1.000
DMR 1610-ST	160	100	1.000
VB-DMR-ST		Verbinder (1 Paar)	
ED-DMR-ST		Endstück	

Zubehör



Endstück



Verbinder

► **Belastung:**

begehbar, leichte rollende Lasten. Der Rinnenkörper kann als Einzelteil/Einzellänge bis 3,00 m gefertigt werden.

► **Standardlängen:**

1,00 m, 2,00 m und 3,00 m. Zwischenmaße werden auf volle Meter berechnet.
Die Maschenroste (Edelstahl oder Stahl verzinkt) werden in 1,00 m Längen geliefert.

► **Achtung:**

Bei der Verwendung von Drainagerinnen auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagerinnen.**

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 01/2019