

PVC-Magnet-Revisionsrahmen FRL

mit Lüftungselement
für Whirlpoolsysteme



PVC-Magnet-Revisionsrahmen mit Lüftungselement für Whirlpoolsysteme

PVC-Rahmen Einbaumaß HxB in mm	PVC-Rahmen Innenmaß HxB in mm	Lüftungsgitter Abmessung HxB in mm	Artikel
70 x 403			
309 x 409	303 x 403	Edelstahl gebürstet	FRL 190/10
309 x 409	303 x 403	Chrom, spiegelgl.	FRL 190/15
309 x 409	303 x 403	Weiß, RAL 9016	FRL 190/20
309 x 409	303 x 403	Sanitärfarben	FRL 190/25
309 x 409	303 x 403	Gold-Titan	FRL 190/30
70 x 503			
409 x 509	403 x 503	Edelstahl gebürstet	FRL 191/35
409 x 509	403 x 503	Chrom, spiegelgl.	FRL 191/40
409 x 509	403 x 503	Weiß, RAL 9016	FRL 191/45
409 x 509	403 x 503	Sanitärfarben	FRL 191/50
409 x 509	403 x 503	Gold-Titan	FRL 191/55
70 x 603			
409 x 609	403 x 603	Edelstahl gebürstet	FRL 192/60
409 x 609	403 x 603	Chrom, spiegelgl.	FRL 192/65
409 x 609	403 x 603	Weiß, RAL 9016	FRL 192/70
409 x 609	403 x 603	Sanitärfarben	FRL 192/75
409 x 609	403 x 603	Gold-Titan	FRL 192/80

► Eigenschaften:

Schneller und einfacher Zugriff zu der Technik des Whirlsystems. Das Lüftungsgitter sichert den erforderlichen Anzug von Frischluft für das Whirlsystem. Durch den Luftaustausch wird schädliches Schwitzwasser an Leitungen und Motor verhindert. Die Luftdurchlassmenge beträgt mit 4-Kant-Lochung bei der Größe 700 x 403 mm 69 cm². Leichtes Öffnen durch Abnahme des Lüftungsgitters und dann der befliesten Trägerplatte. Geeignet für alle Wannenträgermaterialien.

► **Rahmenmaterial:** Hart-PVC, weiß, 3 mm stark.

► **Einbautiefe:** 30 mm für Fliesenstärken bis 11 mm.

► **Verstärkungswinkel:** in den Ecken für alle Größen.

► Haftmagnete (höhenverstellbar):

Halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2 - 3 kg/Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Stückzahl angebracht.

► Trägerplatte:

(zum Aufkleben der Fliesen) verzinktes Stahlblech, je nach Größe 1 - 1,25 mm stark.

► Oberfläche Lüftungsgitter:

Edelstahl gebürstet, Chrom spiegelglanz, weiß RAL 9016 - Pulverbeschichtung, Gold-Titan.

► **Abmessungen Lüftungsgitter:**

Höhe: 70 mm, Breite: entsprechend Rahmenmaß: 400 oder 500 mm, bei Rahmenmaß: 600 mm werden seitlich 2 Gitter angebracht.

► **Pflegehinweise für Kunststoff (PVC-Profile):**

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019