

## LED-Tapes F-LED-TV

LED-Tape **warmweiß** + **neutralweiß**  
für Nass- / Außenbereiche,  
mit Silikon-vergussmasse,  
IP 68, 10 mm breit



LED-Tape **warmweiß**  
für Nass- / Außenbereiche, mit Silikonvergussmasse,  
IP 68, 10 mm breit

Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TV 250 WW
500	F-LED-TV 500 WW

LED-Tape-V 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, mit Silikon-Vergussmasse (IP 68). Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet. Warmweiß.

**Achtung:** für vergossene Tapes gibt es kein Zubehör. Wir empfehlen diese konfektioniert zu bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.

**Passt nicht in das U-Profil LED-WF 240-09.**

► **Anschluss LED-Tape-V:**

LED-Trafo DC 24V

► **Lebensdauer:**

L70/B10 ≥ 40.000 Stunden

► **Energieeffizienz:**

LED 110 lm/W;

Leuchte: 870 lm/m (82 lm/W);

diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

► **Leistung je Meter:**

10 W/m

LED-Tape **neutralweiß**  
für Nass- / Außenbereiche, mit Silikonvergussmasse,  
IP 68, 10 mm breit

Länge in cm	Artikel
250	F-LED-TV 250 NW
500	F-LED-TV 500 NW

LED-Tape-V 10 mm, selbstklebend, flexibel, alle 50 mm kürzbar, max. 5 m pro Anschlussleitung, mit Silikon-Vergussmasse (IP 68). Anschlussleitung 2,5 m fest verlötet. Neutralweiß.

**Achtung:** für vergossene Tapes gibt es kein Zubehör. Wir empfehlen diese konfektioniert zu bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.

**Passt nicht in das U-Profil LED-WF 240-09.**

**Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 06/2020