


## Drainagegullys Hydro G-DRH-ST

aus feuerverzinktem Stahl,  
1,5 mm Materialstärke mit  
**perforiertem Rost aus verzinktem Stahl**




Drainagegullys Hydro aus feuerverzinktem Stahl,  
1,5 mm Materialstärke mit **perforiertem Rost**  
aus verzinktem Stahl

Maße in mm	Artikel	Höhenverstellung in mm
250 x 250	G-DRH 2556-ST	54 - 69
400 x 400	G-DRH 4056-ST	54 - 69
500 x 500	G-DRH 5056-ST	54 - 69
250 x 250	G-DRH 2571-ST	70 - 100
400 x 400	G-DRH 4071-ST	70 - 100
500 x 500	G-DRH 5071-ST	70 - 100

### Rostdesigns



Runde Perforation  
(Standard)



Quadratische  
Perforation



Schlitzperforation  
(schmal)



Schlitzperforation  
Rechteck

#### ► Belastung:

begehrbar, leichte rollende Lasten, befahrbare Drainagerinnen auf Anfrage.

#### ► Infos:

Bei Problemen mit der Einbauhöhe, liefern wir Ihnen für die Drainagegullys entsprechend zu den Formatgrößen verschraubbare Sockelprofile in den Höhen 30 mm, 60 mm und 90 mm. Preise auf Anfrage.

#### ► Achtung:

Bei der Verwendung von Drainagegullys auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. **Gültig für alle Drainagegullys.**

#### Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfugung von Metallfließenschielen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

#### Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 02/2019