

OTTOSEAL® A210 FS 210/310

der preisgünstige Acryl-Dichtstoff



OTTOSEAL® A210, der preisgünstige Acryl-Dichtstoff

Artikel	Lieferform	VPE
FS 210/310	310 ml	20 Kartuschen

► Anwendungsgebiete:

Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Beanspruchung, z. B. zwischen Holzfenster- bzw. Türrahmen und Mauerwerk, Putz oder Beton. Fugen und Anschlüsse an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement, Rollädenkästen etc.

► Farben: weiß und betongrau.

► Eigenschaften:

Dichtstoff auf Acrylat-Basis, praktische Bewegungsaufnahme 10 %. Sehr gute Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 03/2019