

// BODEN-GEFÄLLEPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A für bodengleiche Duschanlagen, 2% Gefälle

// ANWENDUNG

FBO-Profile aus Edelstahl sind einteilige Boden-Keilprofile, die für einen sauberen und sicheren Anschluss im Gefälle am Boden der Dusche sorgen.

Durch den Einsatz dieser Profile entfällt der aufwändige und zeitintensive Schnitt der Fliesen im Gefälle zur linearen Entwässerungsrinne. Entsprechende Blendprofile für die Wand sind vorhanden.

Es stehen drei unterschiedliche Längen und bis zu vier Profilhöhen zur Auswahl sowie eine rechte und linke Ausführung.

Hier nochmal die Vorteile zusammengefasst:

- Ästhetischer Übergang vom Boden der Dusche zum Boden des Badezimmers
- Zeitersparnis beim Einbau
- Schützend und dekorativ

// VERARBEITUNG

FBO-Profile mit gelochtem Schenkel in das frische Kleberbett zur waagerechten Bodenfläche eindrücken und ausrichten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilmittelbereich hohlraumfrei verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,5 - 2 mm Breite bilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Beim Einkürzen des Profils muss immer die höchste Stelle abgeschnitten werden.

// PFLEGEHINWEISE

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit. Deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr).

// BODEN-GEFÄLLEPROFILE AUS EDELSTAHL 1.4301/V2A

für bodengleiche Duschanlagen, 2% Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/LI	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/LI	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI	11,0	24,0
98,0	FBO-098-12/LI	12,5	24,0
148,0	FBO-148-08/LI	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/LI	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI	11,0	32,0
148,0	FBO-148-12/LI	12,5	32,0
200,0	FBO-200-10/LI	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI	11,0	40,0
200,0	FBO-200-12/LI	12,5	40,0



Feinschliff



Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/LI-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/LI-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/LI-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/LI-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/LI-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/LI-SW	11,0	40,0




Pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-08/RE	8,0	24,0
98,0	FBO-098-10/RE	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE	11,0	24,0
98,0	FBO-098-12/RE	12,5	24,0
148,0	FBO-148-08/RE	8,0	32,0
148,0	FBO-148-10/RE	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE	11,0	32,0
148,0	FBO-148-12/RE	12,5	32,0
200,0	FBO-200-10/RE	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE	11,0	40,0
200,0	FBO-200-12/RE	12,5	40,0




Feinschliff



Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm
98,0	FBO-098-10/RE-SW	10,0	24,0
98,0	FBO-098-11/RE-SW	11,0	24,0
148,0	FBO-148-10/RE-SW	10,0	32,0
148,0	FBO-148-11/RE-SW	11,0	32,0
200,0	FBO-200-10/RE-SW	10,0	40,0
200,0	FBO-200-11/RE-SW	11,0	40,0



Pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005



Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

// ZUBEHÖRPRODUKTE

→ Deko-Wandprofil



Artikel	passend für Profil	Oberfläche
FDES 240-125	FBO-098-Serie	Edelstahl Feinschliff
FDES 320-125	FBO-148-Serie	Edelstahl Feinschliff
FDES 400-125	FBO-200-Serie	Edelstahl Feinschliff
FDES 240-125-SW	FBO-098-SW-Serie	Pulverbeschichtet schwarz matt, RAL 9005
FDES 320-125-SW	FBO-148-SW-Serie	Pulverbeschichtet schwarz matt, RAL 9005
FDES 400-125-SW	FBO-200-SW-Serie	Pulverbeschichtet schwarz matt, RAL 9005

// ERGÄNZUNGSPRODUKTE

→ Abdichtung

Produkt	Artikel
Abdichtungsbahn	FAB 050
Stoßverbindungsband zum Einkleben	FDB 150-PP
Innenecke	FDB 150-PP/I
Außenecke	FDB 150-PP/A
Wandmanschette	FDB 150-PP/W
Bodenmanschette	FDB 150-PP/B
Schnittschutzband	FSSB 50/SK10

→ Kleber zum Anbinden der Abdichtungsbahn

Produkt	Artikel
Ottocoll M500	FS 500/310

→ Silikon zum Versiegeln (bei Bedarf)

Produkt	Artikel
Ottoseal S130 (diverse Farben)	FS 130/310

→ Duschablage Edelstahl

Produkt	Artikel
Duschablage Dreieck gleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Trapezform (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Dreieck ungleichschenkelig (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Diamantform (diverse Größen)	Serie FB-EA
Duschablage Rechteck (diverse Größen)	Serie FB-EA

→ Duschablage Edelstahl zum nachträglichen Einbau

Produkt	Artikel
Duschablage Dreieck gleichschenkelig (diverse Größen)	FB-W / FB-Q
Duschablage Dreieck ungleichschenkelig (diverse Größen)	FB-WL / WR
Duschablage Dreieck ungleichschenkelig (diverse Größen)	FB-QL / QR

→ Duschrinnen Edelstahl

Produkt	Artikel
Duschrinne	BD-Steps
Duschrinne	FD-Line
Duschrinne	FR-Line P
Duschrinne	FR-Line S

→ Duschboards

Produkt	Artikel
Duschboard Punktablauf Mineralwerkstoff	F-Life
Duschboard Rinnenablauf Mineralwerkstoff	F-Life E
Duschboard Punktablauf befliesbar	F-BED
Duschboard Punktablauf superflach befliesbar	F-BED-FL
Duschboard Rinnenablauf befliesbar	F-Trend

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfließenschiene (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzenden Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 04/2022