

## // FSR 17 - TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE

Polymerschicht mit beidseitigem Spezialvlies, Trittschallreduzierung: 17 db

<b>Artikelgruppe</b>	FSR 17	
<b>Produktgruppe</b>	Entkopplungs- und Trittschalldämmungsbahnen	
<b>Einsatzgebiet</b>	Trittschallreduzierung	
<b>Material</b>	Glatte Polymerfolie, die auf einer Seite mit einem PP-Vlies und auf der anderen Seite mit einem Spinnvlies verbunden ist.	
<b>Maße</b>	Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m Mattenstärke: 8 mm	
<b>Farbe</b>	Blau mit weißer Vlieskaschierung	
<b>Gewicht</b>	Soll: 1,1 kg/m <sup>2</sup> +/- 5%	
<b>Dichte</b>	0,95 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Physikalische Werte</b>	SD-Wert nach DIN 52615	> 60/m
	Wärmeleitfähigkeit nach EN 12677	0,04 W/m K
<b>Akustische Werte</b>	Trittschallminderung nach EN ISO10140-3 und EN ISO717-2	17 dB
<b>Mechanische Werte</b>	Haftzugwert (Epoxykleber) nach EN 1348	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Brandklasse</b>	B2	
<b>Zertifikate</b>	CSI No. 0050/DC/ACU/18	
<b>Zeichnung</b>		