

// FTAN / FTAS / FTAT / FTAE-M - TRENN- UND ABDECKPROFILE AUS ALUMINIUM

Artikelgruppe	FTA
Produktgruppe	Fliesenprofil / T-Profil
Länge	250 cm
Höhe	14 / 25 mm
Material	Aluminium 6060 entsprechend DIN EN 755-1
Oberfläche	FTAN: natur FTAS: silber eloxiert FTAT: titan eloxiert FTAE-M: messing eloxiert
Eloxalschicht	nach DIN 17611 (außer Natur-Oberfläche)
Brandklasse nach DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$24 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	2,7 - 2,8 kg/dm ³
Härte Brinell	70 - 80 HB
Chemikalienbeständigkeit	ca. 4,5 - 8,5 pH
Schmelzpunkt	ca. 660 °C
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Reinigung	Tuch, Wasser und Seife. Keine scheuernden Medien verwenden.

Zeichnung

