

**// LED-WF - LED-DEKOPROFILE ALUMINIUM**  
für Wand und Boden mit Kantenabdeckung

Artikelgruppe	LED-WF
Produktgruppe	LED
Länge	250 cm
Höhe	9* / 11 mm (* <b>Achtung:</b> Höhe 9 mm nicht für vollvergossenes LED-Tape geeignet.)
Breite	24 mm
Material	Weiß-transluzente Streuscheibe aus Kunststoff und Profil aus Aluminium 6060 entsprechend DIN EN 755-1
Oberfläche	silber eloxiert
Eigenschaften	Eloxalschicht nach DIN 17611
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$24 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	2,7 - 2,8 kg/dm <sup>3</sup>
Härte Brinell	70 - 80 HB
Chemikalienbeständigkeit	ca. 4,5 - 8,5 pH
Schmelzpunkt	ca. 660 °C
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200

