

// ED – DICKBETTPROFILE HART-WEICH-PVC

Artikelgruppe	ED
Produktgruppe	Dickbett-Dehnfugenprofile
Höhe	30 ^{***} / 40 / 50 / 65* mm (*nicht in dunkelgrau / **nur in grau)
Länge	250 cm
Sichtbreite	8 mm
Material	Seitenteile aus PVC-U und die Einlage aus elastischem PVC-P
Oberfläche + Farbe Einlage	ED-G: grau ED-SW: schwarz ED-DG: dunkelgrau ED-BG: beige
Eigenschaft	Co-Extrusion
Brandklasse nach DIN 4102-T1	B1 (schwer entflammbar)
Belastbarkeit	15 N/mm ² (bei dynamischer Punktbelastung) für mittelschwere Belastungsbereiche
Härte	Shore A 65 +/-5, ISO 868
Temperaturbeständigkeit	bis +65°C, kurzzeitig ca. +90°C
Chemikalienbeständigkeit	Im Allgemeinen beständig gegenüber Salzlösungen, konzentrierte Säuren und Basen, Chlor und Ozon und gute Licht- und Witterungsbeständigkeit
Andere Eigenschaften	Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	