

**// FDB 150-PP - DICHTBAND**  
mit AbP-Prüfzeugnis

<b>Artikelgruppe</b>	FDB 150-PP	
<b>Produktgruppe</b>	Abdichtung	
<b>Einsatzgebiet</b>	Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten	
<b>Maße</b>	Rollenlänge: 50 m Rollenbreite: 120 mm	
<b>Material</b>	thermoplastisches Elastomer, beidseitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet	
<b>Farbe</b>	grau	
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C - +90°C	
<b>Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 1928</b>	≥ 1,5 bar	
<b>Äquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 1931</b>	16 m	
<b>Höchstzugkraft längs nach DIN EN ISO 527-3</b>	120 N / 15 mm	
<b>Höchstzugkraft quer nach DIN EN ISO 527-3</b>	25 N / 15 mm	
<b>Bruchdehnung längs / quer nach DIN EN ISO 527-3</b>	70 % / 300 %	
<b>Chemische Beständigkeit (nach 7 Tagen bei Raumtemperatur)</b>	Milchsäure 5%	beständig
	Citronensäure 100 g/l	beständig
	Kalilauge 3% / 20%	beständig
	Salzsäure 3%	beständig
	Schwefelsäure 35%	beständig
	Natriumhypochlorid 0,3 g/l	beständig
	Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz)	beständig
<b>Produktabbildung</b>		