

**// FDB - DÜNNBETTPROFILE HART-WEICH-PVC**

<b>Artikelgruppe</b>	FDB
<b>Produktgruppe</b>	Dünnbett-Dehnfugenprofile
<b>Höhe</b>	6,0* / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 / 15,0 mm (*nur in hellgrau / schwarz / beige)
<b>Länge</b>	250 cm
<b>Sichtbreite</b>	8 mm
<b>Material</b>	Seitenteile aus PVC-U und die Einlage aus elastischem PVC-P
<b>Oberfläche + Farbe Einlage</b>	FDB-HG: hellgrau FDB-DG: dunkelgrau FDB-SW: schwarz FDB-BG: beige FDB-ZG: zementgrau
<b>Eigenschaft</b>	Co-Extrusion
<b>Brandklasse nach DIN 4102-T1</b>	B1 (schwer entflammbar)
<b>Belastbarkeit</b>	15 N/mm <sup>2</sup> (bei dynamischer Punktbelastung) für mittelschwere Belastungsbereiche
<b>Härte</b>	Shore A 65 +/-5, ISO 868
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis +65°C, kurzzeitig ca. +90°C
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	Im Allgemeinen beständig gegenüber Salzlösungen, konzentrierte Säuren und Basen, Chlor und Ozon und gute Licht- und Witterungsbeständigkeit
<b>Andere Eigenschaften</b>	Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
<b>Zeichnung</b>	