

## // FDB 150-PP/W – WANDMANSCHETTE

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

Artikelgruppe	FDB 150-PP/W	
Produktgruppe	Abdichtung	
Abmessungen	120 x 120 mm	
Lochdurchmesser	15 mm	
Materialstärke	ca. 1,0 mm	
Materialgewicht	ca. 7,0 g / Stück	
Material	Trägermaterial: 2 Außenschichten aus Polypropylen-Vliesstoff Beschichtung: Thermoplastische Elastomere, alterungsbeständig	
Farbe	grau	
Temperaturbeständigkeit	-30°C – +90°C	
Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 1928 (Version B)	≥ 1,5 bar	
Berstdruck	≥ 1,5 bar	
UV-Beständigkeit	min. 500 Stunden	
Chemische Beständigkeit (nach 7 Tagen bei Raumtemperatur)	Milchsäure 5%	beständig
	Zitronensäure 100 g/l	beständig
	Kalilauge 3% / 20%	beständig
	Salzsäure 3%	beständig
	Schwefelsäure 35%	beständig
	Natriumhypochlorid 0,3 g/l	beständig
	Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz)	beständig
Produktabbildung		