

fuma // MOVE - ABDECKPROFILE
 Edelstahl 1.4301/V2A

Artikelgruppe	DG / DS
Produktgruppe	Dehnfugenprofile / Fugenabdeckprofile Zum Verschrauben im Bodenbelag
Länge	300 cm
Sichtbreite	60 / 80 / 100 / 120 mm
Materialstärke	2 mm
Abmessungen	Lochabstand vom Profilende: ca. 50 mm Lochabstand Mitte Bohrloch / Mitte Bohrloch: ca. 300 mm Lochdurchmesser: ca. 5,2 mm Abstand Lochmitte zur langen Kante: ca. 14 mm
Material	Edelstahl V2A - 1.4301 kaltgewalzt
Oberfläche	DS: gebürstet DG: glatt
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$16 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	$7,9 \text{ kg/dm}^3$
Härte	250 HB
Zugfestigkeit Rm bei 20°C	500 - 700 N/mm ²
Bruchdehnung A5 bei 20°C	35 % längs/quer
1% Dehngrenze Rp 1,0 bei 20°C	250 N/mm ²

Zeichnung
