

fuma // MOVE – DÜNNBETTPROFILE
 Hart-Weich-PVC

Artikelgruppe	FDB
Produktgruppe	Dünnbett-Dehnfugenprofile
Höhe	6* / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 15 mm (*nur in hellgrau / schwarz / beige)
Länge	250 cm
Sichtbreite	8 mm
Material	Seitenteile aus PVC-U und die Einlage aus elastischem PVC-P
Oberfläche + Farbe Einlage	HG: hellgrau DG: dunkelgrau SW: schwarz BG: beige ZG: zementgrau
Eigenschaft	Co-Extrusion
Brandklasse nach DIN 4102-T1	B1 (schwer entflammbar)
Belastbarkeit	15 N/mm ² (bei dynamischer Punktbelastung) für mittelschwere Belastungsbereiche
Härte	Shore A 65 +/-5, ISO 868
Temperaturbeständigkeit	bis +65°C, kurzzeitig ca. +90°C
Chemikalienbeständigkeit	Im Allgemeinen beständig gegenüber Salzlösungen, konzentrierte Säuren und Basen, Chlor und Ozon und gute Licht- und Witterungsbeständigkeit
Andere Eigenschaften	Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	