

fuma // SEAL - DICHTBAND

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

Artikelgruppe	FDB 150-PP	
Produktgruppe	Abdichtung	
Einsatzgebiet	Flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten	
Maße	Rollenlänge: 50 m Rollenbreite: 120 mm	
Material	thermoplastisches Elastomer, beidseitig mit Polypropylen-Vlies beschichtet	
Farbe	grau	
Temperaturbeständigkeit	-30°C - +90°C	
Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 1928	≥ 1,5 bar	
Äquivalente Luftschichtdicke nach DIN EN 1931	16 m	
Höchstzugkraft längs nach DIN EN ISO 527-3	120 N / 15 mm	
Höchstzugkraft quer nach DIN EN ISO 527-3	25 N / 15 mm	
Bruchdehnung längs / quer nach DIN EN ISO 527-3	70 % / 300 %	
Chemische Beständigkeit (nach 7 Tagen bei Raumtemperatur)	Milchsäure 5%	beständig
	Citronensäure 100 g/l	beständig
	Kalilauge 3% / 20%	beständig
	Salzsäure 3%	beständig
	Schwefelsäure 35%	beständig
	Natriumhypochlorid 0,3 g/l	beständig
	Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz)	beständig
Produktabbildung		