

fuma // DEC - TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE FSR 17

Polymerschicht mit beidseitigem Spezialvlies

Artikelgruppe	FSR 17	
Produktgruppe	Entkopplungs- und Trittschalldämmungsbahnen	
Einsatzgebiet	Trittschallreduzierung	
Material	Glatte Polymerfolie, die auf einer Seite mit einem PP-Vlies und auf der anderen Seite mit einem Spinnvlies verbunden ist.	
Maße	Rollenlänge: 12,5 m Rollenbreite: 1 m Mattenstärke: 8 mm	
Farbe	Blau mit weißer Vlieskaschierung	
Gewicht	Soll: 1,1 kg/m ² +/- 5%	
Dichte	0,95 g/cm ³	
Physikalische Werte	SD-Wert nach DIN 52615	> 60/m
	Wärmeleitfähigkeit nach EN 12677	0,04 W/m K
Akustische Werte	Trittschallminderung nach EN ISO10140-3 und EN ISO717-2	17 dB
Mechanische Werte	Haftzugwert (Epoxykleber) nach EN 1348	> 0,2 N/mm ²
Brandklasse	B2	
Zertifikate	CSI No. 0050/DC/ACU/18	
Zeichnung		