

fuma // SEAL – WANNENDICHTBAND

DIN 18534, selbstklebend

// EIGENSCHAFTEN

Beidseitig vliesbeschichtetes, hoch elastisches Dichtband versehen mit einem einseitig selbstklebenden Butylstreifen. Der enthaltene Kapillarschutzstreifen aus glattem NBR-Kautschuk verhindert eine Hinterläufigkeit der dauerelastischen Andichtung. Die Vliesbeschichtung ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Anschlussausbildung an Bade- und Duschwannen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt. In Innenräumen nach DIN 18534.

// VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Mit einem geeigneten Reinigungsmittel den Wannenrand gründlich säubern. Dieser muss staub- und fettfrei sowie trocken sein.

// VERARBEITUNG

Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden. Den rückseitigen Silikonstreifen Zug um Zug abziehen und das Dichtband faltenfrei an den Wannenrand ankleben. Auf eine vollflächige Anklebung des Butylstreifens muss insbesondere geachtet werden. Das Dichtband ist ohne Stoßüberlappungen einzusetzen. Nachdem das Dichtband auf die Dusch- bzw. Badewanne vollständig aufgebracht wurde, kann diese montiert werden. Abschließend sind die überstehenden Dichtbandränder in die Verbundabdichtung einzuarbeiten. Verarbeitungstemperatur: ab +10°C

// HINWEISE FÜR FOLGEARBEITEN

Das Dichtband ist verträglich mit handelsüblichen Dispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

// REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

// LAGERUNG

Bei trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

// GEFAHRENHINWEISE

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

// ENTSORGUNG

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

fuma // SEAL - WANNENDICHTBAND

DIN 18534, selbstklebend

Artikel	Breite in mm	Länge in m
KDB 2000/WAN	120	20,0
KDB 350/WAN	120	3,5

- **beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband mit einseitig selbstklebendem Butylstreifen**
- der enthaltene Kapillarschutzstreifen aus glattem NBR-Kautschuk verhindert eine Hinterläufigkeit
- optimale Anpassung durch hohe Elastizität
- einfache und schnelle Montage
- **Klebeschicht:** Butylkautschukstreifen (ca. 30 mm) mit Abdeckfolie
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

**// OPTIONALES ZUBEHÖR****Schallschutzstreifen**

Artikel	Breite in mm	Länge in m
FDB 350/SST	30	3,5

- **selbstklebend**
- Stärke: 5 mm
- **erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534**

**Hinweis:**

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.